

Diese Warnblinkanlage dient zur Steigerung der Sicherheit im Straßenverkehr. Durch eine Warnblinkanlage lassen sich z.B. an das Stauende heranfahrende Fahrzeuge rechtzeitig warnen und bei einer Panne können Sie nun mit allen vier Blinkern auf sich aufmerksam machen. Die Louis-Warnblinkanlage ist mit wenigen Handgriffen montiert. Durch Verwendung des beiliegenden Relais ist die Summe der Wattzahl und Anzahl der montierten Blinker unwichtig. Die Gesamtwattzahl muß lediglich mind. 10 Watt und max. 200 Watt betragen. In diesem Bereich blinkt das Relais immer mit der gleichen Frequenz, unabhängig davon, wieviele Blinker angeschlossen sind und über welche Wattzahlen die Glühbirnen verfügen. Sie können also z.B. Ochsenaugen-Blinker oder auch acht 21 Watt Glühbirnen ansteuern.

## Montage:

- 1.) Montieren Sie den Warnblinkschalter an eine während der Fahrt leicht erreichbaren Stelle am Lenker. Bei zölligen Lenkern kann die Adapterbuchse entnommen werden, um auf das nötige Maß zu kommen.
- 2.) Die beiden grünen Kabel werden mit den beiliegenden Abzweigverbindern auf die plusführenden Kabel der hinteren oder vorderen Blinker links und rechts geklemmt. Es muß nur ein Blinkerkabel auf jeder Seite angezapft werden. Am leichtesten erreicht man die Blinkerkabel bei vielen Motorrädern unterhalb der Sitzbank. Die grünen Kabel dürfen nur bis zur Diode gekürzt werden, auf keinen Fall darf die Diode entfernt werden. Die Abzweigverbinder müssen die Kabel sicher umklammern bevor sie mit einer Zange zusammengekniffen werden.
- 3.) Das Relais an einer spritzwassergeschützten (z.B. unter Seitendeckel oder Sitz) Stelle am Fahrzeug montieren.
- 4.) Das rote Kabel der Warnblinkanlage wird an Batterie-Plus geklemmt. Das bewirkt, daß die Warnblinkanlage auch bei Zündung "Aus" noch funktionsfähig ist.
- 5.) Das schwarze Kabel wird an Batterie "Minus" angeschlossen.
- 6.) Mit den beiliegenden Kabelbindern den Kabelbaum am Fahrzeug befestigen.

" Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch des Artikels unsere Service-Hotfax- Nr.: +49 / 40 / 73419358 ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, daß das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !"

## Schaltschema:

